

Available from December 2015 / Disponibile da Dicembre 2015

CometNews

K 891 TS - K 991 TS PREMIUM PREMIUM





Electrical cold water HP water cleaner
Idropulitrici elettriche ad acqua fredda



K 891 TS Premium



 180 - 230 bar

 15 - 21 l/min

 9,0 hp

Pneumatic wheels
Ruote pneumatiche

Stainless steel cover
Telaio in acciaio inox

Stainless steel pressure gauge
Manometro in acciaio inox








Swivel wheel
Ruota girevole

Reversible handlebar for easy handling by pushing
Manubrio reversibile per movimentazione a spinta




GENERAL FEATURES


- Heavy duty structure with stainless steel cover
- Readily serviceable brass suction filter
- Hot water seals
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Delayed TotalStop
- Contactor
- Motor thermal protection
- Professional use

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4072	K 891 TS 15/230 T	RW	3	400	50	230	23	900	9,0	7,3	70	90x62x84
9024 4073	K 891 TS 21/180 T	RW	3	400	50	180	18	1260	9,0	7,3	70	90x62x84

K 991 TS Premium



 210 - 270 bar

 15 - 21 l/min

 10,0 hp








CARATTERISTICHE GENERALI

- *Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox*
- *Filtro aspirazione in ottone ispezionabile*
- *Guarnizioni ad acqua calda*
- *Motore a 4 poli (1400 rpm) sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *TotalStop temporizzato*
- *Teleruttore*
- *Protezione termica motore*
- *Uso professionale*

Reversible handlebar for easy handling by pushing

Manubrio reversibile per movimentazione a spinta



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4071	K 991 TS 15/270 T	RW	3	400	50	270	27	900	10,0	8,5	89	115x60x88
9024 4057	K 991 TS 21/210 T	RW	3	400	50	210	21	1260	10,0	8,5	89	115x60x88



GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)



Bent lance with detergent head,
without nozzle
*Lancia angolata con testina
detergente, senza ugello*



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 m



Brass inlet water filter
Filtro aspirazione acqua in ottone

CometNews

COMET SPA › Reggio Emilia › Italy › phone +39 0522 386111 › info@comet.re.it › www.comet-spa.com

Follow us on



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2008 =

Scan and get more info



Comet, Italian Excellence