


Available from February 2016 / Disponibile da Febbraio 2016

CometNews

KP SERIES



**Compact and professional
electrical hot water
HP water cleaner**

*Idropulitrice elettrica
ad acqua calda
compatta e professionale*



KP SERIES

GENERAL FEATURES

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 2 poles (2800 rpm) or 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection
- Delayed TotalStop (instantaneous on KP 3.10 model)
- EASY-START on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator

CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm) o 4 poli (1400 rpm)
- TotalStop temporizzato (istantaneo su modello KP 3.10)
- EASY-START su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso semi-professionale gravoso (versioni con motore a 2 poli)
- Uso professionale (versioni con motore a 4 poli)



- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (Extra versions only)
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (solo versioni Extra)



- Gun with pressure regulator (standard on KP PRO models, optional on KP models)
- Pistola con regolatore di pressione (standard su modelli KP PRO, optional su modelli KP)



- Front bumper
- Paraurti anteriore



- Closeable handles for transport operation
- Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo



- Rear bumper (on request)
- Paraurti posteriore (opzionale)

KP 3.10-5.12



KP Pro 3.10-5.12








CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Electrical plug		Pressure		Flow	Power	Power	Power	Temperature	Capacity	Capacity	Weight	Dimensions		
			Ph	V	Hz	bar										MPa	l/h
9061 0001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	600	3,0	2,2	2,9	110	15	3,5	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	720	5,0	3,7	4,8	110	15	4,2	3,5	100	94 x 62 x 84
9061 0003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	600	3,0	2,2	2,9	110	15	3,5	3,5	100	104 x 62 x 84
9061 0004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	720	5,0	3,7	4,8	110	15	4,2	3,5	105	104 x 62 x 84

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Electrical plug		Pressure		Flow	Power	Power	Power	Temperature	Capacity	Capacity	Weight	Dimensions		
			Ph	V	Hz	bar										MPa	l/h
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	100	94 x 62 x 84
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	100	104 x 62 x 84
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	105	104 x 62 x 84






KP 3.10 - 5.12

 STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
	Gun GH 251 <i>Pistola GH 251</i>		
	Bent lance, with detergent head (without nozzle) <i>Lancia angolata, testina detergente (senza ugello)</i>		
	Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG</i>		
	SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m</i>		
			Hose reel with 15 mt rubber delivery hose <i>Avvolgitubo con 15 m tubo gomma mandata</i>


















KP 3.10 Pro - 5.12 Pro

 STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
	Gun GH 281 with Swivel and pressure regulator <i>Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione</i>		
	Bent lance, with detergent head (without nozzle) <i>Lancia angolata, testina detergente (senza ugello)</i>		
	Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG</i>		
	SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m</i>		
			Hose reel with 15 mt rubber delivery hose <i>Avvolgitubo con 15 m tubo gomma mandata</i>

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

 OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

	Back-flow Preventer kit BA 10 (rif. EN 60335-2-79) Min Press. 1 Bar (Max 10 bar) <i>Kit Disconnettore Idrico BA 10 (rif. EN 60335-2-79) press. Min 1 Bar (Max 10 bar)</i>		Garden hose quick couplers <i>Kit Raccordi attacco rapido</i>
	GH 351 gun with fixed lance, with detergent head and Swivel (without nozzle) <i>Pistola GH 351 con lancia fissa, testa detergente e Swivel (senza ugello)</i>		GH 351 gun with revolving lance, with detergent head and Swivel (without nozzle) <i>Pistola GH 351 con lancia girevole, testa detergente e Swivel (senza ugello)</i>
	Rotating brush (max 60°C) <i>Idropazzola rotante (max 60°C)</i>		Sand/Soda blasting lance kit <i>Kit lancia sabbiate/bicarbonato</i>
	Lance with rotating nozzle <i>Lancia ugello rotante</i>		Lance with adjustable jet <i>Lancia getto regolabile</i>
	Double barrel lance (without nozzles) <i>Lancia a canna doppia (senza ugelli)</i>		Detergent nozzle - 1/4" MEG connection <i>Ugello detergente per lancia doppia, 1/4" MEG</i>
	Foam lance, with regulator <i>Lancia schiumogena con regolatore</i>		25 m Drain nozzle <i>Sonda spurgatubi m 25</i>
	Ionic Anti-scale device <i>Dispositivo anticalcare Ionico</i>		SAE 100 rubber delivery hose extension kit <i>Kit prolunga tubo gomma mandata SAE 100</i>
	Hose reel with 15 mt rubber delivery hose (Classic models only) <i>Avvolgitubo con 15 m tubo gomma mandata (solo modelli Classic)</i>		Exhausted fume conveyor <i>Convogliatore di fumi esausti camino</i>
			Control kit flame control <i>Kit comando controllo fiamma</i>

CometNews

COMET SPA › Reggio Emilia › Italy › phone +39 0522 386111 › info@comet.re.it › www.comet-spa.com

Follow us on



Comet, Italian Excellence
