

# CometNews



## **K250** *Classic - Extra*

---

**Cold water  
High Pressure cleaners**

**KALTWASSER  
HOCHDRUCKREINIGER**



# K250



## MOTOR PUMP FEATURES

- COMET pump type LW-K
- Integral ceramic 3 pistons for highly-professional use
- Oil level indicator
- Brass heads
- Integrally built conrods in special extra-strong alloy
- Top performance and high efficiency

## MOTORPUMPE EIGENSCHAFTEN

- COMET Pumpe Typ LW-K
- Vollkeramik Kolben für professionelle Anwendungen
- Ölschauglass
- Messing Pumpenkopf
- Kolbenkoppel aus einem Stück geschmiedet, Speziallegierung
- Top-Leistung und hohe Effizienz

# Cold water High Pressure cleaners

## Kaltwasser Hochdruckreiniger

### GENERAL FEATURES

- Sturdy and reliable structure with tubular frame
- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Practical to use in both vertical and horizontal operating position
- Practical housing for spray gun and lance
- Handle with supports for power supply cord and delivery hose
- Easy maintenance thanks to removable front casing
- Large wheels (Ø220mm) for easy movement over steps and rough terrain
- Removable detergent tank (3.5l) with externally visible level
- Detergent adjustment with filter
- Low-pressure detergent suctioning with adjustment
- Pressure gauge

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Robuster und zuverlässiger Rohrrahmen
- Verkleidungen aus robustem Kunststoff
- Einfache Anwendung, funktionsfähig vertikal und horizontal
- Praktische Aufbewahrung für Pistole und Lanze
- Griff mit Halterungen für Netzkabel und Druckschlauch
- Einfache Wartung durch abnehmbare Frontverkleidung
- Große Räder (Ø220mm) für einfache Bewegung über Stufen und unebenes Gelände
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank (3.5l) mit äußerlich sichtbarem Pegel
- Waschmittel-Einstellung mit Filter
- Niederdruck-Reinigungsmittel Absaugen mit Anpassung
- Manometer



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected by painting
- Operates both vertically and horizontally
- Professional built-in pressure unloader valve
- **TotalStop**
- Self-priming pumps (with **EASY-START** device on single-phase models to ensure starting in all power connection conditions)
- Rotary switch
- Motor thermal cut-out

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Überdimensionierter 4-poliger Motor (1400 U/min) mit Korrosionsschutz
- Arbeitet sowohl vertikal als auch horizontal
- Professionelles integriertes Druck-Entlastungsventil
- **TotalStop**
- selbstsaugende Pumpe (mit **EASY-START** System für Modelle mit einphasigen Motoren). Der Motor startet unter allen elektrischen Bedingungen
- Drehschalter
- Motor mit Überhitzungsschutz