

# CometNeues

## FDX *x*treme

Die neuen hydrodynamischen Kaltwasser Hochdruckreiniger mit Zwei-Zylinder Verbrennungs-Motoren.

*Professional Water Jetting  
bis 500 bar*



# Hochleistungsaufbau, die was aushält!

# FDX *x*treme



## REGULIERSYSTEM MIT DRUCK UND SICHERHEIT ZURÜCKSETZUNG

Die FDX Xtreme sind mit einem Arbeitsdruck Reguliersystem ausgestattet, der überschüssige Durchfluss in by-pass ableitet, wodurch der Druck auf den eingestellten Wert limitiert wird. Darüber hinaus wird das Regelventil mit einem eingepasster Förderdruck cut-out-System ausgestattet: wenn die Sprühpistole geschlossen ist, ist der Luftstrom bei niedrigem Druck umgangen, so bleibt die Fördermenge in geringem Druck zu. Wenn die Spritzpistole wieder geöffnet wird, wird der Arbeitsdruck allmählich wiederhergestellt.

### VORTEILE:

- Größere Anwenderricherheit.
- Der Förderschlauch ist mit geschlossener Pistole leichter zu bedienen.
- Sehr wenig Kraft erforderlich, um die Pistole wieder zu öffnen.
- Für den Anwender leichter zu handhaben.
- Erleichterter Motorstart.



## DIE MOTOREN

Alle Versionen sind mit Honda GX 690 Zwei-Zylinder Motor ausgestattet, 24 HP (netto 22,1 HP) 4-Takt-Motor, mit E-Starter und Luftkühlung. Großer 20 l Benzintank.

## COMET TW PUMPE



# Die Details, die den Unterschied machen

## ANWENDER

- Hydrodynamisch Reinigungsfirmen
- Bauindustrie, Werften
- Stahlindustrie, Gießereien und Bearbeitungs-Firmen
- Raffinerien, Petrochemie und Kraftwerke
- Bauernhöfe

## ANWENDUNGEN

- Sanierungsarbeiten, Graffiti-Entfernung
- Reinigung von Baugerüste
- Entfernen von Ablagerung
- Strassen- und Brückenreinigung
- Wasser Sandstahlen
- Landmaschinen Reinigung

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Stahlrahmen mit Antirostbeschichtung
- 304 Edelstahl Frontblende
- Ergonomische Benutzung
- Practische Aufbewahrung von Pistole und Lanze
- Wasserfilter Patrone einfach zu warten
- Gummireifen mit Stahlfelge

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Zwei-Zylinder Honda GX 690 Motor
- Comet Triplex-Pumpen TW
- Getriebe
- Professionelles Regulierventil
- Thermoschutz
- Düsen mit Keramik-Einlagen

## STANDARDZUBEHÖR

- 3/8" - 1/2" Superslim HD-Schlauch, 20 m mit Edelstahl-Schnellkupplungen für 36/230 und 42/180
- Pistole mit Lanze, Knob und Flachstrahldüse (15°-25°)



## ZUBEHÖR OPTIONAL

- Rundstrahl 0°
- Rotordüse
- Rohrreinigungsschlauch mit Düse und Fußventil
- Sandstrahl Kit
- Schlauchverlängerung
- Schlauchtrommel mit 20 m 3/8" und 1/2" Gummischlauch für 36/230 und 42/180



CODE	MODELL	Druck		Fördermenge	Leistung	Gewicht	Masse (L x T x H) cm
		bar	MPa	l/min -l/h	PS		
9058 0001	FDX Xtreme 15/200 - TW 500	500	50,0	15 - 900	24,0	150	
9058 0002	FDX Xtreme 18/400 - TW 500	400	40,0	18 - 1080	24,0		
9058 0003	FDX Xtreme 21/350 - TW 500	350	35,0	21 - 1260	24,0		100 x 82 x 85
9058 0004	FDX Xtreme 30/280 - TW	280	28,0	30 - 1800	24,0		
9058 0005	FDX Xtreme 36/230 - TW	230	23,0	36 - 2160	24,0		
9058 0006	FDX Xtreme 42/180 - TW	180	18,0	42 - 2520	24,0		