

# COMET News

# COMET News


**Ksteel**  
series  
**eco**



**K 801**  
**K 809**  
**K 901**

**COMET RW**  
**TRIPLEX PUMPE**  
**bis 85 °C**  
**Wasserzulauf**

Der K Steel ECO ist ein spezieller Kaltwasser Hochdruckreiniger mit sehr hohen Leistung. Die Maschinen können mit Wasser bis eine Temperatur von 85 °C betrieben werden. Alle Modelle sind mit eine Comet Triplex Pumpe, Professionelles Regulierventil und verzögertes TOTAL STOP ausgestattet. Die Maschinen wurden für die Anwendung in der Lebensmittelproduktion entwickelt. Bei der Fleischverarbeitung, im Supermärkte, in Krankenhäuser und bei der kommunalen Dienstleistung finden diese Maschinen den idealen Arbeitsbereich.



Model	Fördermenge l/min	Druck max. bar	Pumpe	Spannung V	Leistung PS	Anschluß Leistung kW	U/min RPM	Gewicht Kg	Wasser Temp Max. °C	Maße cm
K-809 ECO 21/160	21,0	160	RW	400 (3-50 Hz)	7,5	7,0	1450	67	60	62 x 90 x 84
K-801 ECO 15/210	15,0	210	RW	400 (3-50 Hz)	9,0	7,5	1450	70	85	62 x 90 x 84
K-901 ECO 21/180	21,0	180	RW	400 (3-50 Hz)	9,0	7,5	1450	70	85	62 x 90 x 84

**Ksteel**  
series  
**eco**

**K 2500**  
**TWIN**



Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl  
Messing Wasserfilter  
Edelstahl Manometer  
Überdimensionierter 4-poliger Elektromotor (1450 U/min)  
Professionelles Regulierventil mit externes Bypass  
Total Stop mit Durchflussschalter  
Motor ist thermisch geschützt  
Große Anti-Fleck Räder  
Wasserkontroll Durchflussschalter  
Comet Premium Pumpen mit Keramikkolben  
Messing Pumpenkopf  
Spezial Kevlar Dichtungen für 85 °C



Einzelbetrieb  
50 l/min 140 bar

Doppelbetrieb  
35 l/min 140 bar  
pro Lanze

**85 °C Wasserzulauf**

**Ksteel**  
series  
**eco**

**K 1250 TS**

Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl  
Messing Wasserfilter  
Edelstahl Manometer  
Überdimensionierter 4-poliger Motor (1450 U/min)  
Professionelles Regulierventil mit externem Bypass  
Total Stop mit Durchflussschalter  
Motor ist thermisch geschützt  
Große Anti-Fleck Räder  
Wasserkontroll Durchflussschalter  
Druckspeicher  
Comet SW-TW Premium Pumpen mit Vollkeramik Kolben  
Messing Pumpenkopf  
Spezial Kevlar Dichtungen für 85 °C



**COMET TW**  
**TRIPLEX PUMPE**  
**bis 85 °C**  
**Wasserzulauf**



Model	Fördermenge l/min	Druck max. bar	Pumpe	Spannung V	Leistung PS	Anschluß Leistung kW	U/min RPM	Gewicht Kg	Wasser Temp Max. °C	Maße cm
K-1250 ECO 21/250 TS	21,0	250	TW	400 (3-50 Hz)	12,0	10,0	1450	70	85	62 x 90 x 84
K-1250 ECO 18/300 TS	18,0	300								
K-1250 ECO 33/160 TS	33,0	160								

Professional Water Jetting  
Hochdruck Wasserstrahlmaschinen  
bis 500 bar

**FDX Xtreme**

Die neuen Kaltwasser Hochdruckreiniger mit Zwei-Zylinder Benzin-Motoren.



Modell	Druck bar	Druck MPa	Fördermenge l/min - l/h	Leistung PS	Gewicht kg	Maße (L x B x H) cm
FDX Xtreme 15/200 - TW 500	500	50,0	15 - 900	24,0	150	100 x 82 x 85
FDX Xtreme 18/400 - TW 500	400	40,0	18 - 1080	24,0		
FDX Xtreme 21/350 - TW 500	350	35,0	21 - 1260	24,0		
FDX Xtreme 30/280 - TW	280	28,0	30 - 1800	24,0		
FDX Xtreme 36/230 - TW	230	23,0	36 - 2160	24,0		
FDX Xtreme 42/180 - TW	180	18,0	42 - 2520	24,0		